

Neuadd Dewi Sant

Prif Awdotoriwm



Manyleb Goleuo Llwyfan

Ionawr 2017

Os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch ag Adran Dechnegol y Llwyfan.

Nodwch na cheir symud unedau goleuo ar y Rig Safonol

Llusernau Llwyfan

- 48 x Paracanaiau 1kw
- 22 x Fresnels 5kw
- 4 x Cyc-lites Thomas
- 6 x Caniau llawr 1kw

Llusernau Blaen y Tŷ – Tier 2

- 1 x Strand Alto 2.5kw
- 2 x Tiwb lens 4 Zoom 15/30° ffynhonnell 750w

Llusernau Blaen y Tŷ – Tier 8

- 1 x Strand Alto 2.5kw
- 2 x Tiwb lens 4 Zoom 15/30° ffynhonnell 750w

Llusernau Blaen y Tŷ - Pontydd

- 5 x Tiwb lens 4 10° ffynhonnell 750w
- 15 x Tiwb lens 4 Zoom 15/30° ffynhonnell 750w (wedi eu rigio fel 7 pâr ac 1 sengl)

Smotiau Dilynn

- 2 x Strong Supertrouser II 2kw gyda Mag 6 Lliw
- 1 x Xenon 3kw (Lee Colourtran) gyda Mag 6 Lliw
- Safle'r Smot Dilynn yng nghanol cefn yr Awdotoriwm ar Lefel 6.

Goleuo Deallus

- 14 x Goleuadau Smotiau Symud Martin MAC 500
- 6 x Chauvet Q-Wash 560Z
- 2 x Showtec FlexStrip Crystal RGB 60 (**oll yn rhan o'r rig safonol sefydlog mae'r goleuadau hyn yn goleuo'r gofod cross-over a'u defnyddio ar gyfer digwyddiadau ar llwyfan agored)

Neuadd Dewi Sant

Prif Awditoriwm



Manyleb Goleuo Llwyfan

Ionawr 2017

Dosbarthiad y Gylched

Cylchedau ar y Prif Ffrâm

4 x 10kw
32 x 5kw
ochr)
28 x 2.5kw

Cylchedau ar y Ffrâm Gefn

12 x 5kw
4 x 2.5kw

Cylchedau ar y llwyfan

4 x 5kw (y ddwy ochr)
4 x 2.5kw (y ddwy

Cylchedau o dan y llwyfan uwchben T5 yn y gofod

4 x 2.5kw

Cylchedau yng nghefn T2 a T8

5 x 2.5kw (y ddwy ochr)

2 x 10kw
4 x 5kw

Cylchedau

Cylchedau ar y waliau ochr

1 x 10kw (y ddwy ochr)
3 x 5kw (y ddwy ochr)
4 x 2.5kw(Y ddwy ochr)

Cylchedau ar Bont 1

2 x 10kw
2 x 5kw
10 x 2.5kw

Cylchedau ar Bont 2

2 x 10kw
8 x 5kw
8 x 2.5kw

Pylu a Rheoli

Strand EC21 yw'r system Bylu. Mae pob cylched unigol wedi ei ddiogelu gan RCD ac mae'n cynnwys meddalwedd adrodd ar namau gaiff ei fonitro trwy ddolen gebl ffeibr optig/CAT5. Caiff hyn ei reoli gan system Grand MA yn cynnwys, MA2 maint llawn ac ar PC wrth gefn.

Mae yna linellau rheoli DMX sy'n rhedeg o'r bocs rheoli goleuo i'r safle blaen FOH, i'r ddwy ffrâm oleuo, ac i'r gornel ysgogi i'r dde oddi ar y llwyfan.

Caiff pob uned ei ffocysu drwy gyfrwng Tallescope. Dim ond gweithredwyr a hyfforddwyd ar Tallescope gaiff ddefnyddio'r Tallescope. Gwaherddir cerdded ar drawstiau ar y gridiau goleuo mewnol.

Effeithiau

2 x Unique 2.1 Hazers (Wedi eu rheoli gan DMX). Mae cost ychwanegol am ddefnyddio'r eitemau hyn. Cysylltwch â'r adran gynllunio am fwy o wybodaeth.

Adran Dechnegol y Llwyfan